

散热器 时尚又出彩

□本报记者 李艳苗

水管里没有水的日子正是安装或更换暖气设备的黄金季节,而对于大多数居室设计而言,散热器仍是采暖的首选,自然成为了这个季节热销的宠儿。

外观创新,功能舒心

如今散热器的色彩越来越多样化,样式也越来越可爱、漂亮。御马散热器负责人袁刚洋介绍,目前,散热器在外观和功能上方面,都有所突破。在颜色上,除了普通纯色系外,上下彩帽的创意,表面的喷绘图案,都成为时下热行的热点。其次,带有装饰性的散热器,以独特的造型吸引着消费者的眼球。如帆船、花瓶、百叶、太阳、背篓等几何造型,都让消费者眼前一亮。而且散热器开始集多种功能于一体,如卫生间散热器的架式结构设计,在暖气管道上配有毛巾杆、牙刷架、配托等,让小小空间更整洁,给洗浴提供温暖与便利。散热器不再貌不惊人,而是变成了既可以取暖又赋予艺术效果和先进技术的装饰品,给整个居室带来更多的艺术气息。

材质选择是关键

对于取暖,安全、保温、散热必将是三大重点问题。华德节能散热器负责人麻爱琳介绍,材质是消费者首要关注的问题。不同房屋的供暖方式,所需要的材质也有所不同。散热器的材质主要分为铜铝复合、低碳钢、铝合金三种。自家供暖的业主可选用铜铝复合,它散热好,热传导性高,热效能高,但水量少,热得快也冷得快。如果是集体供暖的话,则应选用钢质散热器。低碳钢材质的散热器则以存水量大、保温好、寿命长等优点成为消费者的首选。相对而言,铝合金材质的散热器对于水质要求比较严格,酸碱性的适宜成为必要条件。“现在有些品牌的散热器采用了全自动氩弧焊技术,降低了散热器漏水的几率,同时在表面的漆层,也采用阴极电泳涂装技术,具有高环保性和安全性。而就内蒙古地区而言,低碳钢材质的散热器较符合地区的实际情况,是消费者选择的重点。一般优质散热器寿命在25-35年左右,消费者应根据供暖方式,合理选择合适的散热器,达到冬季供暖需求。”袁刚洋告诉记者。

选购,要精打细算

如果散热器的质量不过关而出现漏水问题,就会给业主带来不必要的麻烦,所以消费者应选择品牌散热器;同时应聘请专业的团队做施工,以防后患。另外需根据房屋面积的大小,来选择散热器的尺寸和片数。“100平米左右的房屋,需要散热器费用大约在3000元—3500元左右。而根据材质的不同,

相关链接

铜对流散热器成新宠

□本报记者 李艳苗

如今,铜对流散热器成为采暖市场的新宠儿。铜对流散热器,结合了铜、铝、钢之金属的特性,散热效率高、性能稳定、舒适度强、安全性好,赢得了消费者的喜欢。

御马散热器负责人袁刚洋介绍,这种新型的散热器,颠覆人们以往对散热器的印象,在普通的散热器表面,装饰上亚克力玻璃,消费者还可以挑选各种图案与花色,如果喜欢,还可以装饰上自己的靓照,真是个性



一柱的价格从60元到380元都有。而散热器每平米的散热量为50到70瓦,一柱的散热量则可供1.35平米面积的温度要求,这就需要消费者对自己的房屋采暖有大体的了解,来更加的选择散热器的种类。”麻爱琳说道。

墙面新主义:真石漆

□本报记者 李艳苗

近日,记者了解到,在墙面装饰材料市场上,出现了一种名为真石漆的材料。

真石漆,主要取材于大自然最坚硬的天然建材,花岗岩粒、彩砂、石英颗粒、金刚砂及砂云母等天然石碎,将这些天然基料与高级水性物质结合使用,用简单工具喷涂在物体表面上,从而恢复石头的外观,呈现出一种与众不同的视觉效果。它因为不受物体的尺寸和外型限制,同时也

有许多色彩与花样的选择,深受消费者的喜爱。真石漆多用于室外墙壁,也可用于室内的装饰墙、背景墙及阳台墙壁的装饰。真石漆不仅耐火耐候、防污染、抗紫外线,还容易清洗,不泛白、耐黄变,不易褪色,是一种耐久型的新材料。在客厅里,用真石漆装饰背景墙,可满足花色、色调的任意调配,在色彩、造型、面积等方面,自由创造。各种造型配上天然素材的质感,让墙面充满了艺术气息,这必将是墙面的新主义——打造天然与艺术为一体的个性。

温馨提示

地板的配件和辅料选择不好,也有可能带来健康隐患。据了解,人们在挑选木地板时,往往将注意力集中在地板的耐磨度、甲醛释放量、花色款式等地板质量问题上,而对于地板胶、地板垫等配件的环保问题往往不太重视。

不少家庭在铺木地板时往往陷

墙体发霉,修补的方法是用铲刀将发霉的地方全部铲掉,再扩大面积用砂纸进行打磨,打磨后要晾一段时间再刷墙。

如果是因为季节原因造成的发

小心地板辅料成健康杀手

入这样一个误区,即只有地板本身才会释放出甲醛。据业内人士介绍,在实际安装过程中,工人或多或少都会使用地板胶,优质地板胶价格昂贵,很多商家往往选用较便宜的普通胶,甚至是价格低廉的劣质胶,给消费者的家庭带来环保隐患。

墙壁发霉要等天气转好再刷

霉,最好不要马上修补。因为此时墙体内部的水分正在逐渐挥发,属于装饰材料的正常物理变化。如果未等水分完全挥发完就涂刷上新的漆面,水分仍然会继续挥发,并且还会

业内人士建议,消费者在购买装修材料时不要只注重木地板的品质而忽略了这些配料、辅料的质量与环保。对这些地板“配角”,也要选择符合国家环保标准的产品。最好将地板与辅料分开购买,并与商家签订环保合同。

凉冰

从其他地方出来,墙体就有可能再次发霉。

另外,如果墙壁经常发霉,就可能不是防水层没做好,这种情况要请专业装修队重做防水层。

宁静

新房入住前宜先清洁保养

走进刚装修的新房,往往能闻到一股刺鼻的气味,这些气味到底从何而来,入住之前该做哪些清洁保养?

“新房在装修完工后,最好打开门窗通风换气晾置一段时间,新家具也需采取同样措施。”专家建议,用户最好延时1至2月再入住,如果条件许可可适当延长一点效果更好。

在新房入住之前,用户还需对

地面做全方位的清洁保养,以免入住后留下卫生死角,尤其是部分固定家具安置点。因装修施工等原因,施工人员往往会在不经意之间于玻璃制品上留下油污、油漆或泥沙颗粒,从而给清洁保养带来不小的难度。专业人士认为,就泥沙颗粒用户可用刀片轻刮从而轻松去除,切忌用手指硬扣,然后再用湿抹布擦拭

即能让其通透明亮。有花纹的毛玻璃,可用沾有清洁剂的牙刷顺着图样打圈擦拭,同时在牙刷下面放上抹布,以防止污水滴落。此外,对于入住前最容易被忽视的布艺品同样需要做适当保养,至少每周应吸尘一次,以去除织物结构间的积尘,从而使其保持崭新感。

马骏

安装常识

安装实木地板注意“四防”



地板的耐用程度“三分产品,七分安装”,实木地板的使用寿命更取决于铺装的水平。有关专家提醒,铺设地板时要防止四种情况的发生。

防止地面不平整 地面不平整会使部分地板和龙骨悬空,踩踏时就会发出响声。

防止龙骨未经干燥 未经干燥的木龙骨含水率通常在25%左右,而合

格的木地板含水率一般在12%,湿度差过大会使木地板快速吸潮,造成地板起拱、漆面爆裂。施工时先铺好地板,然后在地板上进行其他施工。但这样,地板铺设完毕后,往往需要经过一个月甚至更长的时间才能打磨上漆。期间,地板与周围环境的水汽、化学品未作任何隔离措施,很可能导致木地板因含水率急剧变化而变形。

防止拼装过松或过紧 在铺设地板时,应根据使用场所的环境温湿度高低来合理编排木地板的拼装松紧度。如果过松,地板收缩就会出现较大的缝隙,过紧,地板膨胀时就会起拱。

防止用打木楔加铁钉的固定方式 施工中采用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。

邓伟

选购技巧

挑水槽的技巧



面使用什么样的工艺,如拉丝、抛光、珍珠银等,价格也随之不同。

抛光工艺制成的水槽,相对来说耐磨性较差;拉丝的产品在这方面表现就好得多。珍珠银的水槽看上去档次较高,但工艺好坏不易鉴别,比如仅是在表面镀了一层银色涂层的产品实际性能还不如普通不锈钢水槽。水槽表面的平整度和光滑度都是挑选一款好的水槽的既定因素,要选择平整的、光滑的,如果表面翘起或有凹凸处则不要选择。

使用磁铁进行检验。虽然磁铁不能决定不锈钢产品的质量,无磁性的不能确定是好不锈钢,但有磁性的一定不是好的钢材。

配件虽小关系重大。选择水槽另外一个非常关键的因素是配件,配件的好与坏直接关系到日后维修保养的成本,下水管材的密封度、耐腐蚀性是决定日后是否漏水的主要因素;下水口有没有钢珠定位、挤压式密封、台控式去水(即水槽台面上有一个旋钮可以控制密封或排水的装置)、溢水口的装置、消声系列装置等都是衡量配件好坏的标准,消费者选择时都需要特别注意。

刘长亮

水槽大小由厨房空间决定。一般说来,水槽体积越大价格越高,但消费者在选择时,不能只挑大的买,要根据厨房的实际大小进行选择,选择单盆、双盆还是多盆的产品。

不要追求过厚的板材。板材的厚度,目前市场上多以0.8-1.2毫米为主,选择不锈钢水槽时,厚度虽然很重要,但不能一味地追求板材的厚度,一般情况下,1.0毫米厚水槽的板材足够使用了。太厚了,强度过高也不见得就是好事,比如不小心将碗掉进水槽时,结果水槽硬度过高把碗撞碎了。

水槽深浅以橱柜空间而定。水槽的开槽深浅也是关乎其价格的重要因素,往往是开槽越深的成本越高,但消费者购买时也要注意配合橱柜的空间。另外,水槽内部的空间越大,其利用率越高,这样的水槽实用性也更好一些。

制作工艺同样关乎价格。水槽表